



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Ürün Adı** : AHŞAP KALIP AYIRICI
- Tanımı** : Tamamen sentetik bileşenler ile formüle edilmiş özellikle ahşap kalıplarda kullanılmak üzere üretilmiş üstün emülsiyon stabilitesine sahip kalıp ayırma ürünüdür.
- Özellikleri** :
 - Kalıp ve betonun kolay ayrılmasını sağlar
 - Betonda toz oluşmasını engeller
 - Kalıpların ömrünü uzatır
 - Yapışmayı engeller
 - Düz pürüzsüz görünüm sağlar
 - Kürlenme sıcaklığına dayanıklıdır.
 - Çok düşük donma riski
 - Özellikle ham tahta kalıpların ıslatılması için uygundur.
- Uygulama** : Uygulandığı yüzeylerde ince kaygan bir film oluşturarak blok ile tuğla presinde tahta kalıplarda ve taban plakalarında yapışmayı ve plakaların kurumasını engeller. Fırça veya spreyleme ile uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm** : Berrak sarı
- Yoğunluk** : 0,890kg/m³
- Tüketim** : 30-50m²/lt
- Ambalaj** : 30 kg.
- Depolama** : 5C⁰ ile 40 C⁰ arasında orijinal ambalajında açılmadan saklandığında raf ömrü 24 aydır.

- Güvenlik Önlemleri** :
 - İş güvenliği ve kişisel temizlik kuralları uygulandığında insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmaz.
 - Ciltle temasta zaman geçirmeden sabun ve temiz su ile yıkayın.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr